

ボックスパレット（段積みブラケット付き）

台車

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

ラック

その他



810-BK

ブラケットでフォークリフトの差込口を確保

RoHS
対応製品
※キャスター付きを除く

足につけたブラケットによりフォークリフトの差込口が確保されるため、ボックスパレットを段積みしたままでも、手軽かつ安全に移動できます。

※折りたたみ時は、
前面が内側になっています。



内折れ

LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810-BK	6.0	50×50	800	1,000	850	760	950	700	54	1,500	4	546	869	全開
1012L-BK	6.0	50×100	1,000	1,200	890	950	1,150	740	62	1,000	4	723	1,079	全開

フォークリフトでフレキシブルに移動可能



段積みブラケットあり



必要な時、必要な場所にサッと移動!

セットテナー



セットテナー

今ある平パレットを活用し、荷物の落下などを防止!

現場にある平パレットを活用し、ボックスパレットのように、積載物の落下などを防ぐ製品です。必要ない時は折りたたみができるので、スペースの有効利用が期待できます。また、自動倉庫対応品や段積み可能な仕様もありますのでご相談ください。



LINE UP

本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 (kg)	段積数 (段)	扉
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				
セットテナー	6.0	50×100	1,100	1,100	894	1,050	1,050	750	50	1,000	なし	全開