

# 吊りパレット

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他



810HP

## 吊り金具装備で安全に 吊り上げ・吊り下げが可能

吊り金具を標準で装備しており、吊り上げ作業を効率よく安全に行うことができます。保管時は自動ストッパーを用いてコンパクトに折りたためる上、段積み可能なため、スペースの有効利用にも貢献します。



810HPC



1012HPC

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他

## LINE UP

### レギュラー

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛・錫合金メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量(kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		ゲート
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012HP	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	103	1,000	4	841	996	両開き/ 半開
1012HPH	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	104	2,000	4	841	996	両開き/ 半開
1015HP	6.0	50×50	1,000	1,500	895	950	1,400	690	122	1,500	4	841	1,296	両開き/ 半開

本体材質：スチール製、表面処理：溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量(kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス(mm)		ゲート
			奥行(D)	間口(W)	全高(H)	奥行(D)	間口(W)	高さ(H)				奥行(D)	間口(W)	
810HP	6.0	50×50	800	1,000	695	750	900	490	77	1,000	4	641	796	両開き/ 半開
1012HPX	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	103	1,000	4	841	996	両開き/ 半開

かさの大きなサイズの保管におすすめ<1015HP>



1015HP

最大積載質量2t<1012HPH>



1012HPH

## OPTION

### キャスター付き

型式	呼称寸法(mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量(kg)	キャスターサイズ (mm)	フォーククリアランス(mm)		ゲート
	奥行(D)	間口(W)	全高(H)				奥行(D)	間口(W)	
1012HPC	1,000	1,200	973	111	700	150	591	565	両開き/ 半開
1015HPC	1,000	1,500	973	130	650	150	591	865	両開き/ 半開
810HPC	800	1,000	773	85	700	150	391	365	両開き/ 半開
1012HPXC	1,000	1,200	973	111	700	150	591	565	両開き/ 半開

※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)  
※キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に固定車、右側に自在車ストッパー付きが付きま  
※交換用のキャスターはP.41に掲載