

吊りパレット

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他



810HP

吊り金具装備で安全に 吊り上げ・吊り下げが可能

吊り金具を標準で装備しており、吊り上げ作業を効率よく安全に行うことができます。保管時は自動ストッパーを用いてコンパクトに折りたためる上、段積み可能なため、スペースの有効利用にも貢献します。



810HPC



1012HPC

OPTION

キャスター付き

型式	呼称寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量 (kg)	キャスターサイズ (mm)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
	奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1012HPC	1,000	1,200	973	111	700	150	591	565	両開き/ 半開
1015HPC	1,000	1,500	973	130	650	150	591	865	両開き/ 半開
810HPC	800	1,000	773	85	700	150	391	365	両開き/ 半開
1012HPXC	1,000	1,200	973	111	700	150	591	565	両開き/ 半開

※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
※キャスターの取付は社銘板を正面に向かって左側に固定車、右側に自在車ストッパー付きが付きま
※交換用のキャスターはP.41に掲載

LINE UP

レギュラー

本体材質: スチール製、表面処理: 溶融亜鉛・錫合金メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
1012HP	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	103	1,000	4	841	996	両開き/ 半開
1012HPH	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	104	2,000	4	841	996	両開き/ 半開
1015HP	6.0	50×50	1,000	1,500	895	950	1,400	690	122	1,500	4	841	1,296	両開き/ 半開

本体材質: スチール製、表面処理: 溶融亜鉛メッキ

型式	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	呼称寸法 (mm)			内寸法 (mm)			自重 (kg)	最大積載質量 吊上げ時最大積載 質量 (kg)	段積数 (段)	フォーククリアランス (mm)		ゲート
			奥行 (D)	間口 (W)	全高 (H)	奥行 (D)	間口 (W)	高さ (H)				奥行 (D)	間口 (W)	
810HP	6.0	50×50	800	1,000	695	750	900	490	77	1,000	4	641	796	両開き/ 半開
1012HPX	6.0	50×50	1,000	1,200	895	950	1,100	690	103	1,000	4	841	996	両開き/ 半開

かさの大きなサイズの保管におすすめ<1015HP>



1015HP

最大積載質量2t<1012HPH>



1012HPH

ボックスパレット

吊りパレット

ハイテナー

パレット

台車

ラック

クリーンポート

その他