



## LINE UP

対象型式：ハイテナー [鉄底タイプ]

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
RJ2-150NWRS	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	160(163.2)	Φ150	34	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
RJ2-150NWR	ゴム(B入)	自在車	-	160(163.2)	Φ150	34	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
NWRK2-150	ゴム(B入)	固定車	-	160(163.2)	Φ150	34	190	102×102	80×80(75×75)	11	-	-
RJ2-150GUS	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	160(163.2)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
RJ2-150GU	ウレタン(B入)	自在車	-	160(163.2)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
GUK2-150	ウレタン(B入)	固定車	-	160(163.2)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	-	-

対象型式：ハイテナー [ステンレスタイプ]

本体材質：ステンレス

型式	車輪材質	本体	ストッパー	許容荷重 [daN(kgf)]	車輪径 D(mm)	車幅 W(mm)	取付高 H(mm)	取付座 A×B(mm)	取付寸法 X×Y(X'×Y')(mm)	穴径 P(mm)	偏心 E(mm)	旋回半径 R(mm)
SUS-NRJ2-150S	ゴム(B入)	自在車	シングルストッパー	180(183.6)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
SUS-NRJ2-150	ゴム(B入)	自在車	-	180(183.6)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
SUS-GUJ2-150S	ウレタン(B入)	自在車	シングルストッパー	180(183.6)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115
SUS-GUJ2-150	ウレタン(B入)	自在車	-	180(183.6)	Φ150	40	190	102×102	80×80(75×75)	11	40	115

EC ハイテナーの交換用キャスターは別途ご相談ください。